

ATMOVAC™

EMBALLAGE

SOUS VIDE CANALISÉ



Avec leur structure embossée et robuste, les sacs sous vide canalisés permettent une évacuation d'air plus rapide et assurent un scellage fiable, même dans des conditions exigeantes. Leur matériau durable et multicouche résiste aux perforations causées par les viandes avec os, les aliments durs et les produits congelés, tout en demeurant sécuritaire pour l'entreposage ou la cuisson.

CARACTÉRISTIQUES

- Disponibles en plusieurs longueurs pour s'adapter à une grande variété de tailles de barres de scellage, et possèdent des encoches faciles à déchirer pour accéder à vos produits en quelques secondes.
- L'épaisseur robuste de 90 µm (3,5 mil) offre une protection supérieure pour les produits lourds, congelés et aux bords tranchants.
- Idéals pour l'entreposage à long terme et les produits lourds ou à arêtes vives.
- Compatibles avec la majorité des machines sous vide externes et à cuve.

SPÉCIFICATIONS

Type : Coextrudé

Construction :

7 couches (PA/TIE/PE/TIE/PA/TIE/PE)

PA : Polyamide

TIE : Résiné

PE : Polyéthylène

Encoches pour ouverture sans outils

Épaisseur totale : 90 µm/3,5 mil

Résistance du joint thermique : 2,04 kg/cm

Transmission de O₂ : 2,00 cc/100 en 2/24 h

Plage de température : -40 à 221 °F (-40 à 105 °C)

APPLICATIONS

Entreposage :

Sec : 68 °F (20 °C)

Froid : 37 °F (3 °C)

Congelé : 0 °F (-18 °C)

Refroidissement :

Refroidissement rapide : 197 à 37 °F (90 à 3 °C)

Congélation rapide : 197 à 0 °F (90 à -18 °C)

Cuisson : Sous vide : 75 à 239 °F (24 à 115 °C)

FORMAT DE SACS

100 sacs par boîte

SKU	Largeur	Longueur	Qté carton maître
ATVCB900612	6 po (15 cm)	12 po (30 cm)	12
ATVCB900812	8 po (20 cm)	12 po (30 cm)	10
ATVCB901014	10 po (25 cm)	14 po (35 cm)	6
ATVCB901018	10 po (25 cm)	18 po (45 cm)	5
ATVCB901216	12 po (30 cm)	16 po (40 cm)	5
ATVCB901418	14 po (35 cm)	18 po (45 cm)	5
ATVCB901620	16 po (40 cm)	20 po (50 cm)	4

DIMENSIONS DES ROULEAUX

2 rouleaux par paquet

SKU	Largeur	Longueur	Qté carton maître
ATVCBR9008202	8 po (20 cm)	20 pi (3 m)	60
ATVCBR9012202	12 po (30 cm)	20 pi (3 m)	30

