

ATMOVAC™

EMBALLAGE SOUS VIDE LISSE



Les sacs sous vide lisses sont fabriqués avec un film plat et ultra-clair spécialement conçu pour les scelleuses sous vide à cuve. Leur construction lisse permet des cycles plus rapides, une évacuation d'air plus efficace dans la cuve et un scellage uniforme pour chaque utilisation.

CARACTÉRISTIQUES

- Disponibles en plusieurs longueurs pour s'adapter à une grande variété de tailles de barres de scellage avec des encoches faciles à déchirer pour accéder à vos produits en quelques secondes.
- L'épaisseur robuste de 90 µm (3,5 mil) offre une protection supérieure pour les produits lourds, congelés et aux bords tranchants.
- Idéals pour la congélation, la réfrigération et la cuisson sous vide.
- Compatible avec la plupart des machines sous vide à cuve.

SPÉCIFICATIONS

Type : Coextrudé

Construction :

7 couches (PA/TIE/PE/TIE/PA/TIE/PE)

PA : Polyamide

TIE : Résiné

PE : Polyéthylène

Encoches pour ouverture sans outils

Épaisseur totale : 90 µm/3,5 mil

Résistance du joint thermique : 2,04 kg/cm

Transmission de O₂ : 2,00 cc/100 en 2/24 h

Plage de température : -40 à 221 °F (-40 à 105 °C)

APPLICATIONS

Entreposage :

Sec : 68 °F (20 °C)

Froid : 37 °F (3 °C)

Congelé : 0 °F (-18 °C)

Refroidissement :

Refroidissement rapide : 197 à 37 °F (90 à 3 °C)

Congélation rapide : 197 à 0 °F (90 à -18 °C)

Cuisson : Sous vide : 75 à 239 °F (24 à 115 °C)

FORMAT DE SACS

100 sacs par boîte

SKU	Largeur	Longueur	Qté carton maître
ATVSB900608	6 po (15 cm)	8 po (20 cm)	32
ATVSB900610	6 po (15 cm)	10 po (25 cm)	20
ATVSB900612	6 po (15 cm)	12 po (25 cm)	20
ATVSB900810	8 po (20 cm)	10 po (25 cm)	16
ATVSB900812	8 po (20 cm)	12 po (30 cm)	16
ATVSB901014	10 po (25 cm)	14 po (35 cm)	10
ATVSB901214	12 po (30 cm)	14 po (35 cm)	8
ATVSB901216	12 po (30 cm)	16 po (40 cm)	8
ATVSB901218	12 po (30 cm)	18 po (45 cm)	7
ATVSB901414	14 po (35 cm)	14 po (35 cm)	7
ATVSB901416	14 po (35 cm)	16 po (40 cm)	6
ATVSB901828	18 po (45 cm)	28 po (71 cm)	3
ATVSB902036	20 po (50 cm)	36 po (91 cm)	2

