

Fabriqué en Italie



Reconnu dans l'industrie depuis des décennies les machines à glace Brema sont de qualité supérieure. Solidement construites, elles offrent une production constante de glaçon d'apparence raffinées et en grand volume. Elles constituent un choix fiable pour tous vos besoins. Avec des lignes épurées de design Italien et conçu de matériau d'acier inoxydable, ces machines sont à la fois fonctionnelles, performantes et très esthétiques.

Machines à glace granulaire



Pour servir des fruits ou d'autres aliments frais, rien ne vaut le blanc manteau du Ice Flakes (granulaire): pour le plaisir des yeux, pour sa texture et pour sa fraîcheur. Les Ice Flakes (granulaires) offrent de multiples possibilités d'utilisation dans les laboratoires de recherche et pour l'industrie pharmaceutique grâce à ses capacités de conservation et à sa versatilité. Les écailles Ice Flakes sont produites par des machines pouvant être installées dans tous les environnements. Leur fonctionnement est simple et à faibles coûts d'opération. Requiert peu de frais de gestion puisque les interventions d'entretien s'exécutent rapidement.



Sec à 80 – 82 %

Options de base



1 L d'eau = 1 kg de glace



Évaporateur fait d'acier inoxydable AISI 304



Refroidissement par air



Surfaces internes arrondies pour faciliter l'entretien



Bassin à eau anti-poussière



Sans RoHS



Opération électromécanique



Interrupteur ON/OFF



Chargement d'eau instinctif



Sans HFC
Gaz réfrigérant R290



NOUVEAU

Brema Ice Machine Cleaner

GB Series

Options de base incluses



Pieds en acier inoxydable ajustables



Bac isolé sans HCFC



Porte rétractable isolée



GB903A HC



GB1504A HC

Le NOUVEAU produit nettoyant Ice Machine Cleaner par BREMA simplifie l'entretien. Conçu exclusivement pour les machines à glace BREMA, ce produit détartre et désinfecte les surfaces intérieures et extérieures de votre appareil. Sans couleur ni odeur, produit en poudre. Vendu séparément.

G Series

Options de base incluses



1m³ = 550 kg de glace



Capteur de rotation sur arbre basse vitesse



G160A HC



G280A HC




BIN110



BIN200

GB903A HC



Pieds ajustables 4 5/16" – 5 14/16"

- ① ENTRÉE D'EAU : 3 14/16" – 6 4/16" – 3/4"
- ② SORTIE D'EAU : 1 14/16" – 5 15/16" – 15/16"
- ③ CONNEXIONS ÉLECTRIQUES : 3 7/16" – 9 1/16"

115V, 450W, 4.5A

253 lb

209 lb

66 lb

26" x 19.5" x 31.5"

148 lb

29" x 30.75" x 40"

167.5 lb

Puissance

Compatible avec

Production/24h*

Production/24h**

Capacité du bac à glace


Dimensions (P x L x H)

Poids net

Dim. d'expédition (P x L x H)

Poids d'expédition

GB1504A HC



Pieds ajustables 4 5/16" – 5 14/16"

- ① ENTRÉE D'EAU : 4 2/16" – 7 3/16" – 3/4"
- ② SORTIE D'EAU : 2 1/16" – 6 14/16" – 15/16"
- ③ CONNEXIONS ÉLECTRIQUES : 3 10/16" – 10"

115V, 680W, 15A

368 lb

335 lb

88 lb


27" x 29" x 36"

187 lb

29" x 30.75" x 46.5"

209 lb

G160A HC



- ① ENTRÉE D'EAU : 3 3/16" – 4 12/16" – 3/4"
- ② SORTIE D'EAU : 18 14/16" – 2 9/16" – 15/16"
- ③ CONNEXIONS ÉLECTRIQUES : 2 11/16" – 11 7/16"

115V, 665W, 5.8A

BIN110

380 lb

368 lb

—

22.4" x 22" x 23.6"

139 lb

25.4" x 25.4" x 32"

163 lb

Puissance

Compatible avec

Production/24h*

Production/24h**

Capacité du bac à glace


Dimensions (P x L x H)

Poids net

Dim. d'expédition (P x L x H)

Poids d'expédition

G280A HC



- ① ENTRÉE D'EAU : 3 3/16" – 4 12/16" – 3/4"
- ② SORTIE D'EAU : 18 14/16" – 2 9/16" – 15/16"
- ③ CONNEXIONS ÉLECTRIQUES : 2 11/16" – 11 7/16"

120V, 1050W, 8.5A

BIN200

668 lb

529 lb

—


22" x 22" x 27.5"

183 lb

25.5" x 25.5" x 36"

205 lb

BIN110



Pieds ajustables 3 15/16" – 6 15/16"

—

G160A HC

—

—

220 lb

32" x 22" x 39.5"

117 lb

34.5" x 24.5" x 46.25"

143 lb

Puissance

Compatible avec

Production/24h*

Production/24h**

Capacité du bac à glace


Dimensions (P x L x H)

Poids net

Dim. d'expédition (P x L x H)

Poids d'expédition

BIN200



Pieds ajustables 3 15/16" – 6 15/16"

—

G280A HC

—

—

440 lb

31" x 34" x 39.5"

163 lb

33" x 36.25" x 47.5"

205 lb

* Température ambiante 21 °C (70 °F) / eau 10 °C (50 °F)
 ** Température ambiante 32 °C (90 °F) / eau 21 °C (70 °F)



**Rendement
Énergétique Vérifié**

Garantie
 3 ans pièces et main-d'œuvre,
 5 ans le compresseur