

lamber[®]

L25EKS1PH



Ce lave-vaisselle commercial à passage haute température est adapté aux cuisines professionnelles et aux opérations de restauration à haut volume. Combinant une technologie de lavage avancée, une construction durable en acier inoxydable et un entretien simplifié, il offre une performance de nettoyage puissante et une fiabilité à long terme.

CARACTÉRISTIQUES

- Le système de démarrage progressif protège les articles délicats et prolonge la durée de vie des composantes.
- Système de capot avec déclenchement automatique du cycle à la fermeture, assurant un fonctionnement continu et sécuritaire.
- Les pompes intégrées pour le détergent et l'agent de rinçage assurent un dosage précis des produits chimiques.
- Le système thermocontrol maintient des températures de rinçage constantes pour une désinfection efficace et une meilleure efficacité énergétique.



PIÈCES ET
MAIN-D'ŒUVRE



SPÉCIFICATIONS

Électropompe : 1100 W

Résistance cuve : 3000 W

Résistance surchauffeur : 6000 W

Puissance totale : 7100 W

Intensité maximale : 33 A

Durée du cycle : 2 – 3 – 4 – 15 min.

Capacité de la cuve : 8,9 gal (34 L)

Capacité du surchauffeur : 2,1 gal (8 L)

Consommation d'eau par cycle :
0,6 gal (2 L)

Dimensions de panier :
19,6 po x 19,6 po (50 x 50 cm)

Ouverture de chargement :
16,3 po (41 cm)

Alimentation d'eau à l'entrée :
131 ÷ 140 °F (55 ÷ 60 °C)

Pression alimentation d'eau : 20 ± 5 psi

Dureté de l'eau : 7,2 ÷ 12,5 °F

Température d'eau de rinçage :
180 ÷ 195 °F (82 ÷ 90 °C)

Raccordement d'eau : ¾ po G

Évacuation d'eau : 1 ¼ po

Niveau du bruit : 59,5 dB (A)

Dimensions :

Longueur : 26,3 po (66 cm)

Largeur : 30,1 po (76 cm)

Hauteur : 57 po (144 cm)

Connexion : 
(208/240 V)

Poids net : 308 lb (140 kg)

Dimensions de l'emballage :

Longueur : 31,5 po (80 cm)

Largeur : 36,6 po (92 cm)

Hauteur : 63,3 po (160 cm)

Poids brut : 357 lb (162 kg)

Accessoires inclus

- 1 panier plat, 2 paniers à vaisselle et 2 paniers à couverts

