

lamber[®]

L25EKS3PH



Ce lave-vaisselle commercial à passage haute température est adapté aux cuisines professionnelles et aux opérations de restauration à haut volume. Combinant une technologie de lavage avancée, une construction durable en acier inoxydable et un entretien simplifié, il offre une performance de nettoyage puissante et une fiabilité à long terme.

CARACTÉRISTIQUES

- Le système de démarrage progressif protège les articles délicats et prolonge la durée de vie des composantes.
- Système de capot avec déclenchement automatique du cycle à la fermeture, assurant un fonctionnement continu et sécuritaire.
- Les pompes intégrées pour le détergent et l'agent de rinçage assurent un dosage précis des produits chimiques.
- Le système thermocontrol maintient des températures de rinçage constantes pour une désinfection efficace et une meilleure efficacité énergétique.



PIÈCES ET
MAIN-D'ŒUVRE



SPÉCIFICATIONS

Électropompe :	1100 W
Résistance cuve :	3000 W
Résistance surchauffeur :	9000 W
Puissance totale :	10100 W
Intensité maximale :	26 A
Durée du cycle :	2 – 3 – 4 – 15 min.
Capacité de la cuve :	8,9 gal (34 L)
Capacité du surchauffeur :	2,1 gal (8 L)
Consommation d'eau par cycle :	0,6 gal (2 L)
Dimensions de panier :	19,6 po x 19,6 po (50 x 50 cm)
Ouverture de chargement :	16,3 po (41 cm)
Alimentation d'eau à l'entrée :	131 ÷ 140 °F (55 ÷ 60 °C)
Pression alimentation d'eau :	20 ± 5 psi
Dureté de l'eau :	7,2 ÷ 12,5 °F
Température d'eau de rinçage :	180 ÷ 195 °F (82 ÷ 90 °C)
Raccordement d'eau :	¾ po G
Évacuation d'eau :	1 ¼ po
Niveau du bruit :	59,5 dB (A)
Dimensions :	
Longueur :	26,3 po (66 cm)
Largeur :	30,1 po (76 cm)
Hauteur :	57 po (144 cm)

Connexion : 
(208/240 V)

Poids net : 308 lb (140 kg)

Dimensions de l'emballage :
Longueur : 31,5 po (80 cm)
Largeur : 36,6 po (92 cm)
Hauteur : 63,3 po (160 cm)

Poids brut : 357 lb (162 kg)

Accessoires inclus

- 1 panier plat, 2 paniers à vaisselle et 2 paniers à couverts

