



## CPWF



Bouteille transparente  
avec préfiltre

### QLYPPF

Cartouche de filtre PP  
en coton

### SA950750

Cartouche du filtre  
principal i4000<sup>2</sup> - CN

Adapté aux machines à glace de petite et moyenne capacité, ce système de filtration d'eau haute performance élimine les impuretés, les sédiments et autres contaminants indésirables afin de fournir une eau plus propre et plus sécuritaire, contribuant ainsi à une production de glace de meilleure qualité.

### CARACTÉRISTIQUES

- Réduit efficacement les impuretés résiduelles couramment présentes dans l'eau du robinet, contribuant à la production de glaçons limpides tout en améliorant le goût et en favorisant le respect des normes de salubrité alimentaire.
- Aide à prévenir l'accumulation de calcaire à l'intérieur de la machine à glace, améliorant l'hygiène, prolongeant la durée de vie de l'équipement et assurant une production de glace de qualité constante.
- Compatible avec les machines à glace Brema et Resolute ayant une capacité de production quotidienne de 1 003 lb (455 kg) ou moins.

### SPÉCIFICATIONS

Taille de filtration :  
1,6 gal/min (6,3 L/min)

Taille de filtration : 0,5 micron

Température de l'eau à l'entrée :  
35°F – 100°F (2°C – 38°C)

Cartouches de rechange :

QLYPPF : cartouche de préfiltre en  
coton PP.

SA950750 : cartouche de filtre à  
eau principal

Dimensions :

Longueur : 5 po (12 cm)

Largeur : 12 po (30 cm)

Hauteur : 25,5 po (64 cm)

Poids net : 10 lb (4 kg)

Dimensions d'emballage :

Longueur : 7 po (17 cm)

Largeur : 14 po (35 cm)

Hauteur : 27 po (68 cm)

### Cycle de remplacement

- Il est recommandé de remplacer la cartouche de filtre PP tous les 3 mois.
- Il est recommandé de remplacer la cartouche du filtre principal tous les 6 mois.

