

lamber[®]

L25EKDPS3PH



Ce lave-vaisselle commercial à passage haute température est adapté aux cuisines professionnelles et aux opérations de restauration à haut volume. Combinant une technologie de lavage avancée, une construction durable en acier inoxydable et un entretien simplifié, il offre une performance de nettoyage puissante et une fiabilité à long terme.

CARACTÉRISTIQUES

- Le système de démarrage progressif protège les articles délicats et prolonge la durée de vie des composants.
- La pompe de vidange intégrée permet une installation flexible et une évacuation efficace de l'eau.
- Les pompes intégrées pour le détergent et l'agent de rinçage assurent un dosage précis des produits chimiques
- Le système thermocontrol maintient des températures de rinçage constantes pour une désinfection efficace et une meilleure efficacité énergétique.




PIÈCES ET
MAIN-D'ŒUVRE



SPÉCIFICATIONS

Pompe de vidange : 30 W
Electropompe : 1100 W
Resistance cuve : 3000 W
Resistance surchauffeur : 9000 W
Puissance totale : 10,100 W
Intensité maximale : 26 A
Durée du cycle : 2 - 3 - 4 - 15 min.
Capacité de la cuve : 8,9 Gal (34 L)
Capacité du surchauffeur : 2,1 Gal (8 L)
Consommation eau par cycle : 0,6 Gal (2 L)
Dimensions de panier : 19,6 po x 19,6 po (50 x 50 cm)
Ouverture de chargement : 16,3 po (41 cm)
Alimentation eau entrée : 131 ÷ 140 °F (55 ÷ 60 °C)
Pression alimentation eau : 20 ± 5 psi
Dureté de l'eau : 7,2 ÷ 12,5 °F
Temperature eau rinçage : 180 ÷ 195 °F (82 ÷ 90 °C)
Raccordement eau : ¾ po
Evacuation eau : ¾ po
Niveau du bruit : 59,5 dB (A)
Dimensions :
Longueur : 26,3 po (66 cm)
Largeur : 30,1 po (76 cm)
Hauteur : 57 po (144 cm)

Connexion: 
(208/240 V)

Poids net : 308 lb (140 kg)

Dimensions d'emballage :

Longueur : 31,5 po (80 cm)
Largeur : 36,6 po (92 cm)
Hauteur : 63,3 po (160 cm)

Poids brut: 357 lb (162 kg)

Accessoires inclus

- 1 panier plat, 2 paniers à vaisselle et 2 paniers à couverts

